
PLOVIMO ĮRANGA

ĮRENGINYS 200 L VEŽIMĖLIŲ PLOVIMUI PIRMAS MODELIS 21.0330.00 N 21.1330.00

Įrenginys skirtas 200 L vežimėlių plovimui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje, atitinka standartus. Rezervuare įrengtas garų arba elektrinis valymo skystis.

Vežimėlių plovimui naudojamas recirkuliacinis vanduo iš rezervuaro, o skalavimui naudojamas vanduo iš vandens sistemos.

Pridėtos fiksavimo detalės papildomam vežimėlių ir ratų plovimui.

Ploviklio koncentratas į rezervuarą patenka automatinės sistemos ir dozavimo pagalba.

Priedai:

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skystčio dozavimas (su pamatuota koncentracija);
- Juostinis filtras;
- Automatinė ventiliacijos sistema;
- Pilnai kompiuterizuotas valdymas – SIEMENS SIMATIC;
- Apsauginis atitvaras.

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC ir USDA taisykles.



PLOVIMO ĮRANGA

ĮRENGINYS 200 L VEŽIMĖLIŲ PLOVIMUI PIRMAS MODELIS

Katalogo numeris	21.0330.00	21.1330.00	21.0111.00	21.1111.00
Matmenys (I, P, A mm)	1510/2178/2456	1510/2178/2456	1510/2178/2456	1510/2178/2456
Paskirtis	200 l vežimėliai	200 l vežimėliai	200 l vežimėliai	200 l vežimėliai
Našumas - vnt/val*	15-20	15-20	15-20	15-20
Vykdymas - viengubas/dvigubas	viengubas	viengubas	viengubas	viengubas
Filtras - juostinis/būgninis	Yra/nėra	Yra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra
Dozavimas/ventiliacija	Yra/yra	Yra/yra	Yra/nėra	Yra/nėra
Pirminis plovimas/pūtimas	Nėra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra
Šildymas - elektra/garai	33 kVt/nėra	nėra/3-10 bar	33 kVt/nėra	nėra/3-10 bar
Kita informacija	Pirmas modelis - hidraulinis pakrovimas	Pirmas modelis - hidraulinis pakrovimas	Pirmas modelis - hidraulinis pakrovimas	Pirmas modelis - hidraulinis pakrovimas
Siurblys	7,5 kVt/62 m ³ /h 3-4 bar	7,5 kVt/62 m ³ /h 3-4 bar	7,5 kVt/62 m ³ /h 3-4 bar	7,5 kVt/62 m ³ /h 3-4 bar
Instaliuota galia (kw)	42	9	42	9
Maitinimas - elektra/ vanduo/ garai/ oras/ nuotekėjimas	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, nuotekų DN 50	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, nuotekų DN 50	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50

* Įrenginio produktyvumas reguliuojamas