



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ 200 Л ТЕЛЕЖЕК ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ 21.0330.00 и 21.1330.00

Машина предназначена для мойки 200 л тележек.

Изготовлена из нержавеющей стали марки 1.4301 (AISI 304), разрешенной для применения в пищевой отрасли. Оснащена паровым или электроподогревом моющего раствора в резервуаре.

Для мойки тележек используется рециркулирующая вода из резервуара, а ополаскивание осуществляется водой из водопроводной сети.

Добавлены стационарные штуцеры для дополнительной мойки тележки и колес.

Моющий концентрат подается в резервуар при помощи автоматической системы с дозирования.

Стандартное оснащение:

-автоматическая система для дозирования моющего препарата с измерением концентрации

-ленточный фильтр (для непрерывного улавливания и отделения нерастворимых частиц)

-автоматическая система вентиляции

-полностью компьютеризованный контроль – SIEMENS SIMATIC

-предохранительное ограждение

В качестве опции машина может быть выполнена с удвоенной производительностью (для мойки двух 200 л тележек одновременно).

Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и предписаниям USDA.



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ 200 Л ТЕЛЕЖЕК ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ

Кат.номер	21.0330.00	21.1330.00	21.0111.00	21.1111.00
Размеры (L,В,Н мм)	1510/2178/2456	1510/2178/2456	1510/2178/2456	1510/2178/2456
Предназначение	200 л тележки	200 л тележки	200 л тележки	200 л тележки
Производительность - шт/ч*	15-20	15-20	15-20	15-20
Исполнение- одинарное /двойное	одинарное	одинарное	одинарное	одинарное
Фильтр - ленточный/барабанный	есть/нет	есть/нет	нет/нет	нет/нет
Дозировка/вентиляция	есть/есть	есть/есть	есть/нет	есть/нет
Предварительная мойка/обдув	нет/нет	нет/нет	нет/нет	нет/нет
Подогрев - ток/пар	33 кВт/нет	нет/3-10 бар	33 кВт/нет	нет/3-10 бар
Насос	7,5 кВт/62 м³/ч 3-4 бар	7,5 кВт/62 м³/ч 3-4 бар	7,5 кВт/62 м³/ч 3-4 бар	7,5 кВт/62 м³/ч 3-4 бар
Установленная мощность (кВт)	42	9	42	9
Питание - ток/вода/пар/воздух/слив	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, слив DN 50	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар,слив DN 50	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50
Дополнительная информация	первый модель- гидравлическая загрузка	первый модель- гидравлическая загрузка	первый модель- гидравлическая загрузка	первый модель- гидравлическая загрузка

* Производительность машины можно регулировать